

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- Hydraulisch neutraal
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Verbindingsnippel op retourbalk
- Voorbereid voor inregelventiel
- Met ontluchter handbediend



Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Temperatuur instelbereik: 20-50°C
- maximaalbeveiliging: 55°C
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Aansluiting primair: 1-5 groeps 1/2" | 6-16 groeps 3/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 60 mm

Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Inregelventiel gemonteerd
- Extra vul/aftap kraan i.p.v.ontluchter
- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	320	430	140	9-groeps	740	430	140
2-groeps	320	430	140	10-groeps	800	430	140
3-groeps	380	430	140	11-groeps	860	430	140
4-groeps	440	430	140	12-groeps	920	430	140
5-groeps	500	430	140	13-groeps	1040	430	140
6-groeps	560	430	140	14-groeps	1040	430	140
7-groeps	620	430	140	15-groeps	1160	430	140
8-groeps	680	430	140	16-groeps	1160	430	140