

### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Voetventielen afsluitbaar
- RVS platenwisselaar
- Met overstortventiel
- Met expansievat 2 ltr.
- Met mano-/thermometer



### Technische specificaties:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen    |
| - Maximaal percentage glycol:             | 30%                                 |
| - Maximale werkdruk secundair:            | 4 bar                               |
| - Maximale werkdruk primair:              | 10 bar                              |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                             |
| - maximaalbeveiliging:                    | 55°C                                |
| - Mano-/thermometerschaal:                | 0-6 bar / 0-120°C                   |
| - Aansluiting primair:                    | 1-8 groeps 1/2"   9-12 groeps 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                     |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 60 mm                               |

### Opties:

- Trillingsvrije pluggen
- Extra vul/aftap kraan

### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	410	540	190	7-groeps	770	540	190
2-groeps	410	540	190	8-groeps	770	540	190
3-groeps	530	540	190	9-groeps	890	540	190
4-groeps	530	540	190	10-groeps	890	540	190
5-groeps	650	540	190	11-groeps	1010	540	190
6-groeps	650	540	190	12-groeps	1010	540	190